

Link do produktu: <https://sklep-bhpiroz.pl/hydrant-wewnetrzny-hw-25nw-2030mb-modulowy-slim-czerwony-p-129.html>



Hydrant wewnętrzny HW-25N/W - 20/30MB MODUŁOWY SLIM czerwony

Cena	1 168,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	GRASS

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny GRAS

HW-25N-20/30 MODUŁOWY SLIM 180 - NOWOŚĆ!

Opis produktu:

Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25
Zawieszany (natynkowy) "N" i wnękowy (podtynkowy) "W" w jednym.
SLIM Modułowy - konstrukcja hydrantu pozwala na konfigurację wg własnych potrzeb. Podstawowy zestaw to hydrant natynkowy, przystosowany samodzielnie do rozbudowy o moduł szafy na gaśnicę oraz ramki maskujące pozwalające na montaż podtynkowy.
6 możliwości podłączenia zasilania wodnego: z boku, z tyłu i z góry korpusu hydrantu (strona prawa i lewa).
Głębokość hydrantu to tylko 180mm.

Wykonanie:

Drzwi pełne
Materiał szafy hydrantowej - stal DC01 o gr. 1,0mm
Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV
KONSTRUKCJA MODUŁOWA - konstrukcja hydrantu pozwala na konfigurację wg własnych potrzeb. Podstawowy zestaw to hydrant natynkowy, przystosowany samodzielnie do rozbudowy o moduł szafy na gaśnicę oraz ramki maskujące pozwalające na montaż podtynkowy.
Przygotowanie pod REGULOWANE RAMKI MASKUJĄCE - nowatorska konstrukcja korpusu z zastosowaniem otworów z plastycznie formowanym gwintem pozwala na szybki i prosty montaż ramek maskujących dostarczanych w 4 częściach. Wszelkie nierówności ścian mogą być redukowane przy pomocy otworów regulacyjnych - wyposażenie opcjonalne.
SYSTEM ZAWIASÓW GRAS - otwieranie drzwi prawe lub lewe; zmiana kierunku otwierania wybierana przez użytkownika,

Oznaczenia:

Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN-EN ISO 7010_2012
Numer Certyfikatu
Instrukcja obsługi i montażu
Dane producenta
Tabliczka znamionowa

Wypożyczenie:

Zawór hydrantowy (kulowy lub pokrętny) DN 25
Prądownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671
Zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żadaną długość.
Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb
Ramki maskujące GRAS - regulowane ramki w celu montażu szafy we wnękę (zestaw ramki składa się z 4 elementów) - wyposażenie opcjonalne
Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - wyposażenie opcjonalne
Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - wyposażenie opcjonalne
Modułowa szafa na gaśnicę proszkową do 4 kg - mocowana z boku części hydrantowej lub u dołu części hydrantowej w celu uzyskania odpowiednio modelu K lub KP (wyposażona w zestaw montażowy) - wyposażenie opcjonalne

Rodzaj zamka:

Uniwersalny - łączący w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie następuje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego

Certyfikaty:

Certyfikat Zgodności EC Nr 1438/CPR/0004.
Certyfikat Zgodności EC Nr 1438/CPR/0003.

Zgodność z normami:

EN 671-1

Kolor:

RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard

Kolory zwijadła:

RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-1

Rodzaj drzwi:

Drzwi pełne.

SYSTEM ZAWIASÓW GRAS - otwieranie drzwi prawe lub lewe; zmiana kierunku otwierania wybierana przez użytkownika.

Wąż:

Wąż półsztywny DN25 - 20 metrów

Wąż półsztywny DN25 - 30 metrów

Wydajność:

Q Nom = 60l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy D10 mm

P ≥ 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza prądownicy D8 mm

P ≥ 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza prądownicy D6 mm

Ciśnienie pracy:

Minimalne: 0.2 MPa

Maksymalne: 1.2 MPa